


Maximale capaciteit, klein oppervlak

MCC Hot full serve met bevochtiging 2 niveaus



De Modular Convenience Counters MCC bieden u het allerbeste, op alle gebieden.



Maximale capaciteit op een klein oppervlak: Tot 30%* meer display-oppervlak



Tot 75%* meer zichtbaarheid van de producten door slim ontwerp



Optimale voedselveiligheid, langere houdbaarheid en minder verspilling



Onbeperkte mogelijkheden en combinaties met andere warme en koude MCC's



Lage totale eigendomskosten en milieuvriendelijke, groene technologieën

* Vergeleken met concurrentie volgens de wereldwijde ISO-normen - TDA ISO 23953

MCC Hot full serve display

- Verwarmde en bevochtigde displaykast voor bediening met 2 niveaus
- Ontworpen voor onverpakte producten
- 600, 900 of 1200 mm breed
- Onbeperkte mogelijkheden voor het combineren van warme en koude producten, naast elkaar
- Verkrijgbaar met zacht sluitende glazen schuifdeuren aan de bedienerszijde
- Verkrijgbaar als vloermodel en drop-in, aan ieder winkelontwerp aan te passen
- Stekkerklaar voor snelle en eenvoudige installatie
- Onderstel vloermodel verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Smalle schappen met verstelbare hoek en hoogte
- Ledverlichting met natuurlijke kleur op ieder schap
- De Hot Blanket-bewaartechnologie houdt de producten warm op $\geq 65^{\circ}\text{C}$
- Energiebesparende recirculerende warmeluchtstroomtechnologie
- Bevochtiging met automatisch of handmatig vullen
- Thermopane glas – betere isolatie
- Point-of-sales promotie opties
- Totaal schapoppervlak:
 - MCC 60-2: 0,54 m²
 - MCC 90-2: 0,86 m²
 - MCC 120-2: 1,19 m²
- Ook verkrijgbaar als
 - MCC Hot self serve open display
 - MCC Hot self serve bevochtigd met deuren aan klantzijde



Twee presentatieniveaus



Gepatenteerde Hot Blanket-bewaartechnologie




Optimale zichtbaarheid



Vloermodel of drop-in versie

	MCC 60-2 Hot FS	MCC 90-2Hot FS	MCC 120-2 Hot FS
Breedte	600 mm	900 mm	1200 mm
Diepte	750 mm	750 mm	750 mm
Hoogte op onderstel	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Hoogte drop-in boven werkblad	520 mm	520 mm	520 mm
Voltage	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vermogen	1,72 kW	2,08 kW	2,77 kW

MCC Hot FS op onderstel



MCC Hot FS drop-in

