

Snel en betrouwbaar

TDR 8 Manual

De Turbo Deli Rotisserie is de snelste traditionele rotisserie in de branche. In de holle ruimte van de TDR wordt frisse lucht toegevoerd, waardoor de gegrilde kip wordt bereid zoals het hoort: krokant en overheerlijk. Bovendien blijft hij er urenlang aantrekkelijk uitzien.

De TDR perst lucht door de holle ruimte, wat leidt tot betere warmteoverdracht op de producten. Hierdoor wordt minder elektriciteit gebruikt tijdens het bereidingsproces. Tel hier nog eens de verbeterde bereidingstijd bij op en u hebt de meest energiezuinige rotisserie met een hoge productie.

Door de dubbele glazen deuren ontstaat een opvallend, groot uitstallingsdeel waardoor uw producten er zo aantrekkelijk mogelijk uitzien voor klanten. Met contacttemperaturen onder de 70°C is bovendien ook de isolatie perfect.



Handmatige bedieningselementen



Draaiknop aan de klantzijde



Eigenschappen TDR 8 Manual

Belangrijkste eigenschappen

- Handbediende besturing
- Stel de tijd en temperatuur in en start de rotisserie
- Efficiënte warmteoverdracht reduceert het energieverbruik

Standaard eigenschappen


- 8 dubbelspitten of V-spitten, 7 manden of rekken
- Rotor voor maximaal 40 kippen (1,2 kg) per partij
- Uitstekende voedselkwaliteit: convectie met hoge snelheid voor gelijkmatige bereiding
- Uitstekende voedselkwaliteit: stralingwarmte voor gelijkmatige bruining
- Opvallend uitstallingsdeel dankzij infrarode halogeenlampen
- Draaiknop aan beide zijden
- Veiligheidsstop bij het openen van de deur
- Koele deuren van dubbel glas, kunnen veilig worden aangeraakt
- Deur aan bedieningszijde, optionele deur aan klantzijde
- Geen water- en afvoeraansluitingen nodig
- Uitneembare onderdelen voor eenvoudige reiniging
- Vereenvoudigde diepe reiniging
- Constructie van hoogwaardig roestvrij staal, binnen- en buitenzijde

Accessoires

- Dubbelspitten (meegeleverd)
- Multifunctionele manden
- V-spitten
- Kippenrekken
- Deurkrukset aan klantzijde voor pass-through-bediening
- Bijpassend onderstel op wielen

Optioneel

- Dubbelgestapelde unit
- Deuren aan achterzijde (pass through)
- Recirculatieafzuigkap



Recirculatieafzuigkap (optioneel)



Dubbelgestapelde unit

TDR 8 Manual

- 1 Voedingskabel van 2,2 m
- 2 Afzuigopening
- 3 Afstand tot de muur
- 4 Locatie voor contactdoos

Afmetingen TDR 8

Breedte	1005 mm
Diepte	830 mm
Diepte incl. afzuigkap	970 mm
Hoogte	1065 mm
Hoogte incl. onderstel	1796 mm
Hoogte incl. afzuigkap	1395 mm

Technische gegevens TDR 8

Nettogewicht	185 kg
Brutogewicht	216 kg
Voltage	3N~ 400/230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	10,5 kW

Afmetingen TDR 8+8

Breedte	1005 mm
Diepte	830 mm
Diepte incl. afzuigkap	970 mm
Hoogte	2095 mm
Hoogte incl. afzuigkap	2344 mm

Technische gegevens TDR 8+8

Nettogewicht	375 kg
Brutogewicht	435 kg
Voltage	3N~ 400/230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	21 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere technische informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding op www.frijado.com.

