

Duurzame kwaliteit voor een lange levensduur

TG 4

De TG 4 bereidt kippen en allerlei soorten vleeswaren tot in de perfectie en is ideaal voor supermarkten, slagerijen en deli-afdelingen. Ondanks zijn veelzijdigheid is de TG 4 zeer eenvoudig te bedienen. Stel eenvoudigweg de tijd en temperatuur in, en start de rotisserie.

De TG combineert convection en infraroodstraling, waar de Fri-Jado-rotisseries om bekend staan. Door dit verwarmingsproces ontstaat een sappig product met gelijkmatig bereide, krokante korst; een ware smaakbeleving.

De onderdelen in de bereidingskamer van het roosterspit zijn uitneembaar, evenals de vetbak die het vet via een klep afvoert. Dit verkort de reinigingstijd, verlaagt de arbeidskosten en biedt bedieners de gelegenheid om hun kostbare tijd te besteden aan het allerbelangrijkste: de bediening van uw klanten.



Eigenschappen TG 4

Belangrijkste eigenschappen

- Bediening met handmatige instellingen
- Stel de tijd en temperatuur in en start de rotisserie
- Tafelmodel: zuinige keuze

Standaard eigenschappen

- 4 dubbelspitten, V-spitten, manden of rekken
- Rotor voor maximaal 16 kippen (1,2 kg) per partij
- Bereidingstijd van 75 minuten*
- Convection voor gelijkmatige bereiding en stralingswarmte voor een egale bruining
- Aantrekkelijke kwartsverlichting (pulsgenerator)
- Warmtereflecterende glazen binnendeur
- Geen water- en afvoeraansluitingen nodig
- Uitneembare onderdelen voor eenvoudige reiniging
- Deuren van dubbel glas
- Constructie van hoogwaardig roestvrij staal, binnen- en buitenzijde


Accessoires

- Dubbelspitten (meegeleverd)
- Multifunctionele manden
- V-spitten
- Kippenrekken

* Op basis van 1,0 kg kip; bereidingstijden kunnen verschillen, afhankelijk van de grootte, marinade, vulling, enz.



Handmatige bedieningselementen



Uitneembare onderdelen



Draaiknop



Veel zicht op het product

TG 4

- 1 Voedingskabel van 2,2 m
- 2 Afzuigopening
- 3 Afstand tot de muur
- 4 Locatie voor contactdoos

Afmetingen

Breedte	825 mm
Diepte	590 mm
Hoogte	750 mm

Technische gegevens

Nettogewicht	80 kg
Brutogewicht	93 kg
Voltage	3N~ 400/230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	5,2 kW
Capaciteit	16 kg

Specificaties en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere technische informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding op www.frijado.com.

