

RHIMA DR PANNEN- EN GEREEDSCHAPWASMACHINES

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	DR 145E	DR 165E	DR 180E	DR 265E	DR 365E	DR 480E
Capaciteit (korven per uur)	30/15/10	30/15	30/15	20/10/7	20/10/7	20/10/7
Wasprogramma's (seconden)	120/240/360+C	120/240/360+C	120/240/360+C	180/360/540/720	180/360/540/720	180/360/540/720
Vermogen						
Vermogen waspomp	1,1 kW	1,5 kW	2 kW	3 kW	2 x 2 kW	2 x 2,7 kW
Vermogen verwarmingselement boiler	6 kW	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Vermogen verwarmingselement tank	2,7 kW	3 kW	3 kW	6 kW	6 kW	9 kW
Totale vermogen (aansluitwaarde)	7,1 kW	7,5 kW	8 kW	12 kW	13 kW	14 kW
Water						
Tankcapaciteit	21 l	43 l	43 l	75 l	75 l	100 l
Boilercapaciteit	10 l	10 l	10 l	15 l	15 l	15 l
Waterverbruik per wasbeurt	4,5 l	4,5 l	4,5 l	5 l	5 l	8 l
Maten in mm						
Afmetingen (lxbxh) (mm)	600 x 700 x 1380	690x800x1720	690 x 800 x 1890	840 x 885 x 1790	990 x 885 x 1790	1490 x 885 x 1970
Hoogte bij deur open (mm)		2105	2275	2050	2050	2310
Korfafmeting (mm)	500 x 610	550x665	550 x 665	700 x 700	850 x 725	1350 x 725
Doorvoerhoogte (mm)	Euronorm	650	810	650	650	820
Dosseerapparaat						
Naspoelmiddeldoseerapparaat	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Wasmiddeldoseerunit	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

C = Continue programma

Opties

Zwaardere Boilers

Afvoerpomp

Waterontharder

Spoeltafels

Schoon materiaal stellingen

Transportwagens